




**КАРТА ЗАКАЗА**  
**на поставку комплектного устройства ШЭ-АПС-БАВР для КРУ Эталон**

Отметьте знаком  (редактируется двойным нажатием) то, что Вам требуется, или впишите данный параметр.

Исполнение шкафа			
Номинальное напряжение	<input type="checkbox"/> 6 кВ	<input type="checkbox"/> 10 кВ	<input type="checkbox"/> _____ кВ
Необходимый диаметр внешних датчиков Роговского для пофазного подключения*	<input type="checkbox"/> 80 мм	<input type="checkbox"/> 100 мм	<input type="checkbox"/> _____ 150 мм
Подвод кабеля к шкафу управления**	<input type="checkbox"/> Сверху		<input checked="" type="checkbox"/> Снизу
Наличие трансформаторов напряжения и/или ТСН до вводного выключателя на секцию	<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Наличие трансформаторов напряжения и/или ТСН на СШ	<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Необходимость функции ВНР (возврат нормального режима работы)	<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Схема электроснабжения распределительного устройства	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
ТИП, количество и номинальное сечение силового кабеля вводного выключателя			
Цвет (RAL) шкафа управления	<input checked="" type="checkbox"/> По умолчанию RAL 7035		<input type="checkbox"/> _____
Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г)	<input checked="" type="checkbox"/> 1400x600x400 мм, В×Ш×Г		<input type="checkbox"/> _____ мм
Габаритные размеры цоколя шкафа (В×Ш×Г)	<input checked="" type="checkbox"/> 200x600x400 мм, В×Ш×Г		<input type="checkbox"/> _____ мм
Количество цоколей для шкафа	<input checked="" type="checkbox"/> <u>  2  </u>		<input type="checkbox"/> _____
Внешняя упаковка шкафа			
<input checked="" type="checkbox"/> Ящик фанерный по ГОСТ 10198-91, тип VII-2			
Интерфейс связи с АСУ			
Протоколы связи	<input checked="" type="checkbox"/> Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, МЭК 61850 (SV)		
Тип канала связи	<input checked="" type="checkbox"/> TX		<input type="checkbox"/> FX
Примечания			
<i>Необходимо предусмотреть выходные блок-контакты положения вводных и секционных выключателей</i>			
Контактные данные лица, заполнившего карту заказа			
Наименование предприятия			
Фамилия Имя Отчество			
Должность			
Контактный телефон			
E-mail			

\* - датчики Роговского пофазные, быстросъемные, в датчик должны помещаться все одножильные кабели фазы ввода, максимальное удаление датчиков 20м (длина проводов).

\*\* - при подводе кабеля сверху глубина шкафа управления увеличивается на 80мм